

EUROFOX F-JXQN



WARNING !

Cette check-list ne doit pas quitter l'ULM.
En cas de doute, consulter le manuel de vol.

AAVE
Buno-Bonnevaux

PREVOL

- Cellule Faite
- Moteur (huile) Faite

AVANT DEMARRAGE

- Portes Fermées/Verrouillées
- Robinets essence (3 rouges) On
- Parachute Opérationnel
- Instrumentation Off
- Moteur froid Starter On
- Moteur chaud Starter Off
- Master (clé) On
- Strobe On
- Freins Aux pieds
- Magnétos On
- Gaz Réduits puis 1/2 tour
- Démarreur 30 s maxi

APRES DEMARRAGE

- Pression d'huile 10 s maxi ou arrêt
- Starter (après 30 s) Off
- Régime 2.000 t/mn
- Radio On
- Chauffage moteur 2 mn mini

AVANT ROULAGE

- Liquide refroidissement 60° C mini
- Huile 50°C mini

POINT FIXE

- A Atterrisseur Freins aux pieds
- C Commandes Libres et bon sens
- Compensateur Neutre
- Contacts 3.600 t/mn
(-300 t/mn maxi et delta 115 t/mn maxi)
- H Huile Tempé/Pression
- E Electricité Charge +
- Essence 3 robinets rouges On
- Autonomie Annoncée (jauges)
- V Vérification Harnais
- Vérification Portes
- Volets A la demande
(0° ou 1/2 si piste limitative)
- E Extérieur Finale dégagée
- R Radio Alignement

DECOLLAGE

- Rotation 85/90 km/h
- Montée 110 km/h

CROISIERE

- Régime maxi continu 5.500 t/mn

DESCENTE

- Régime 3.000/3.500 t/mn

FINALE

- Mi-volets 100/110 km/h
- Plein volets 95/100 km/h

APRES ATERRISSAGE

- Volets Rentrés
- Compensateur Neutre

ARRET MOTEUR

- Radio Off
- Strobe Off
- Gaz Réduits
- Magnétos (l'une après l'autre) Off
- Master Off
- Parachute Cadenas

APRES VOL

- Cache pitot On
- Fiche de vol Remplie
(temps de vol et avitaillement **avant** ou **après** le vol)

PERFORMANCES

à la masse maxi, sur piste en herbe

- Décollage (passage 15 m) 250 m
- Taux de montée 4,5 m/s
- Atterrissage (passage 15 m) 330 m
- Finesse max (11) 95 km/h

LIMITATIONS

- VNE 198 km/h
- VNO 160 km/h
- VA 140 km/h
- VFE 110 km/h
- Vs0 65 km/h
- Bagages maxi 10 kg
- Régime maxi (5 mn) 5.800 t/mn
- Régime maxi continu 5.500 t/mn
- Tempé max refroidissement 110°C
- Tempé max huile 140°C
- Huile maxi 3 l
- Huile mini 2 l
- Carburant 2 x 25 + 5
- Quantité totale 55 l
- Quantité consommable 54 l

CARACTERISTIQUES

- Envergure	9,12 m
- Longueur	5,60 m
- Hauteur	2,25 m
- Surface	11,4 m ²
- Allongement	7,3
- Charge alaire maxi	39,47 kg/m ²
- Facteurs de charge	+4/-2 g



AAVE

Aérodrome de Buno-Bonnevaux

91720 Buno-Bonnevaux

Tél. : 01 64 99 49 41

www.aave-buno.net